

# ERGOBJÖRN SPARKVAGNAR



## BEGREPP & FUNKTION

Med våra lagercyklar är du framme på ett kick - även om du jobbar i stora lokaler. Om du tänker på hur mycket tid du sparar vid varje tillfälle jämfört med att gå, är det inte svårt att inse effektiviteten i ett lite längre perspektiv. Är det inte bara dig själv du ska förflytta väljer du givetvis en sparkvagn eller trampcykel med flak.



## SPARKVAGN MODELL 86 & 87

Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelastning 150 kg. Max-belastning för hyllan är 50 kg. Tre hjul med grå elastisk gummibana 200x46 mm, kullagernav på modell 86 och rullagernav på modell 87. Ringklocka som standard. Effektiv fotbroms som påverkar bakhjulet, vilket ger båda händer fria för styrning.

Gummilist runt flakram och avtagbar lastsarg på modell 86. Flakram av 22 mm rör på modell 87.



Art nr	Hylldim.	Längd	Bredd	Höjd till flak
24199086	580x680	1430	680	270
24199087	580x680	1430	680	270

Art nr	Beskrivning
07013470	Framhjul, reservdelsnummer
07013471	Bakhjul, reservdelsnummer



## SPARKCYKEL MODELL 65 & 10

Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Parkeringsstöd som fälls ut med hjälp av styret på modell 65. Luftgummihjul fram 310x55 mm, bakhjul med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Ringklocka och korg som standard. Trumbroms på framhjulet.

Art nr
24199065
24199210

Art nr	Beskrivning
12200375	Punkteringsfritt framhjul, vid köp av ny cykel
07019032	Punkteringsfritt framhjul, reservdelsnummer



## TRAMPCYKEL MODELL 20

Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelastning på flak är 50 kg. Två hjul fram med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Bakhjul i luftgummi 400x40 mm. Ringklocka som standard. Navbroms.

Art nr	Hylldim.
24199220	610x520

